

ÉMULSEUR ARCTIC™ 1x3% ATC™
AVEC PROTECTION ANTIGEL

ÉMULSEURS



Description

L'émulseur ARCTIC™ 1x3 % FP ATC™ de SOLBERG® est un émulseur synthétique avec protection antigel et résistant aux alcools utilisé pour éteindre efficacement les feux d'hydrocarbures de classe B à un taux de concentration de 1 % et les feux de solvants polaires à 3 %. L'émulseur ARCTIC 1x3 FP ATC permet une extinction rapide, offre une excellente résistance à la reprise du feu et peut être utilisé à des concentrations de 1 % ou 3 % avec de l'eau douce, salée et saumâtre.

Application

L'émulseur ARCTIC 1x3 FP ATC peut être utilisé pour des feux de solvants polaires ou d'hydrocarbures de classe B. Le produit est un mélange à 1 volume d'émulseur pour 99 volumes d'eau pour les hydrocarbures ou un mélange à 3 volumes d'émulseur pour 97 volumes d'eau pour les solvants polaires. Il peut également être utilisé comme solution pré-mélangée en concentrations de 1 % ou 3 %. Il peut être utilisé pour

éviter la réinflammation d'un déversement liquide et pour contrôler des vapeurs dangereuses. Pour obtenir les meilleurs résultats, il est possible d'utiliser des systèmes à mousse tels que des équipements à aspiration d'air et des équipements non aspirants. La mousse ARCTIC 1x3 FP ATC est compatible avec la plupart des poudres chimiques.

Performances

Dosage de la mousse

L'émulseur ARCTIC 1x3 FP ATC peut être dosé au pourcentage adéquat en utilisant les dispositifs de dosage les plus courants tels que :

- Injecteurs
- Pré-mélangeurs en ligne à pression équilibrée
- Contrôleurs de dosage
- Buses mélangeuses

Stockage

L'émulseur ARCTIC 1x3 FP ATC peut être stocké à des températures comprises entre -29 °C et 49 °C (-20 °F et 120 °F).



SOLBERG

Propriétés physiques typiques à 25 °C (77 °F)

Apparence :	Liquide gélifié couleur paille
Point de congélation :	-32 °C (-25 °F) (Pas de perte de qualité après décongélation)
Temp. max. de stockage :	49 °C (120 °F)
pH :	7,0 - 8,5
Indice de réfraction :	1,3960 - 1,4010
Poids spécifique :	1,032 - 1,072
Viscosité :	2300 - 3300 cP*
Sédiments :	<0,05 %

*Brookfield Viscometer Spindle #4,
vitesse 30 tours/min

Lorsqu'il est stocké dans les récipients d'origine ou dans les équipements recommandés par le fabricant et dans une plage de températures spécifique, sa durée de conservation est de 20 ans.

Compatibilité

L'émulseur ARCTIC 1x3 FP ATC ne doit pas être mélangé avec d'autres émulseurs. Pour plus d'informations sur la compatibilité ou le mélange des émulseurs, consulter le service technique de Solberg.

Solberg est une entreprise internationale qui offre toute la gamme des émulseurs pour l'extinction incendie ainsi que des équipements personnalisés de suppression incendie à base de mousse. Solberg propose à la fois des technologies traditionnelles et innovantes dans le domaine de la mousse pour extinction d'incendie. www.solbergfoam.com



Compatibilité des matériaux de construction

L'émulseur ARCTIC 1x3 FP ATC est compatible avec de nombreux matériaux de construction, tels que l'acier au carbone, l'acier inoxydable, le laiton, le polyéthylène et le PVC. L'acier galvanisé ne doit pas être utilisé en contact direct avec l'émulseur. Pour plus d'informations sur la compatibilité des matériaux, consulter le service technique de Solberg.

Inspection

L'émulseur ARCTIC 1x3 FP ATC et les pré-mélanges doivent

être inspectés chaque année conformément aux normes 11 et 25 de la National Fire Protection Association (NFPA). Un échantillon d'émulseur doit être envoyé au fabricant pour un test de qualité conformément à la norme NFPA 11.

Environnement

L'émulseur ARCTIC 1x3 FP ATC est conforme aux exigences du programme de gestion de l'agence américaine de protection de l'environnement (US-EPA) — exigences de 2015.

Certifications

Les produits fabriqués par Solberg sont minutieusement inspectés et sont soumis à des tests de contrôle qualité rigoureux. Ces évaluations analysent les paramètres physiques de l'émulseur et les performances du produit fini par rapport au feu. Un certificat d'analyse est remis pour chaque lot.

Informations de commande

L'émulseur ARCTIC 1x3 FP ATC est disponible en seaux, en bidons, en sacs et en vrac.

RÉF.	DESCRIPTION	POIDS DE LIVRAISON APPROXIMATIF	VOLUME APPROXIMATIF
20250	ARCTIC 1x3 FP ATC, seau de 20 litres (5 gallons)	21 kg (45 lb)	0,04 m ³ (1,25 ft ³)
20251	ARCTIC 1x3 FP ATC, bidon de 200 litres (55 gallons)	224 kg (495 lb)	0,33 m ³ (11,83 ft ³)
20252	ARCTIC 1x3 FP ATC, sac de 1000 litres (265 gallons)	1118 kg (2465 lb)	1,42 m ³ (50,05 ft ³)
20253	ARCTIC 1x3 FP ATC, vrac	Appeler le service client	