



ESPUMÓGENO RE-HEALING™ RF1-S, 1% CONCENTRADOS



Descripción

El espumógeno RE-HEALING™ RF1-S de SOLBERG es un concentrado espumógeno innovador ecológicamente sostenible, libre de fluorotensoactivos y fluoropolímeros, utilizado para la extinción eficaz de incendios Clase B en hidrocarburos. Proporcionado al 1%, la espuma RE-HEALING RF1-S se utiliza únicamente en agua dulce. El espumógeno RE-HEALING RF1-S posee una excelente resistencia a la reignición gracias a su sorprendente capacidad de flujo y rápido resellado. El espumógeno RE-HEALING RF1-S ha sido formulado con una nueva tecnología de espuma sintética de alto rendimiento para sustituir a los espumógenos AFFF y AR-AFFF y a las antiguas espumas proteínicas y fluoroproteínicas.

Aplicación

El espumógeno RE-HEALING RF1-S está diseñado para su uso en incendios Clase B en hidrocarburos. No está pensado para su aplicación en disolvente polares. La espuma puede utilizarse para prevenir la reignición

de derrames de líquido y para el control de vapores peligrosos. Sobre combustibles Clase A, la espuma RE-HEALING RF1-S mejora la extinción de incendios profundos. Para los mejores resultados, se pueden utilizar dispositivos de descarga de espuma tanto aspirantes como no aspirantes de aire, así como rociadores normales. El producto se mezcla con 1 partes de concentrado para 99 partes de agua. El producto también se puede utilizar como solución premezclada al 1%. La espuma RE-HEALING RF1-S es compatible con la mayoría de los agentes de polvo químico.

Rendimiento

Rendimiento en caso de incendio
El espumógeno RE-HEALING RF1-S ha sido ensayado y cumple con los criterios de rendimiento en caso de incendio de la norma europea EN 1568 Parte 3 (última edición).

Dosificación

El espumógeno RE-HEALING RF1-S se puede dosificar en la proporción correcta utilizando dispositivos de espuma típicos como:

Propiedades físicas típicas a 25 °C (77 °F)

Aspecto:	Líquido transparente, amarillo-naranja
Punto de congelación:	-24 °C (-11 °F) <i>(sin pérdida de propiedades al descongelarse)</i>
Temperatura máx. de almacenamiento:	50 °C (122 °F)
pH:	7,0 - 8,5
Índice de refracción:	1,4050 - 1,4150
Peso específico:	1,125 - 1,135
Viscosidad:	< 20 cSt*
Sedimentos:	< 0,05%

*Cannon-Fenske Viscometer

- Eductores
- Dosificadores de presión equilibrada en línea
- Controladores de proporción
- Boquillas autoaspirantes

Almacenamiento

La temperatura de almacenamiento del concentrado espumógeno RE-HEALING RF1-S es de -24 °C a 50 °C (-11 °F a 122 °F).

Almacenado en los recipientes originales o en equipos recomendados por el fabricante, dentro de la gama de temperaturas especificada, la vida útil es de 20 años.

Solberg es miembro del grupo AMEREX, una alianza de compañías independientes con un solo propósito: revolucionar el curso de la tecnología de supresión de incendios con soluciones más seguras, más eficaces y más sostenibles. Juntos, ayudamos a las industrias a avanzar redefiniendo la supresión de incendios. www.solbergfoam.com

Compatibilidad

El espumógeno RE-HEALING RF1-S no debe mezclarse con otros concentrados espumógenos. Para más información sobre compatibilidad o mezclado, consulte con Solberg Technical Services.

Compatibilidad con materiales de construcción

El espumógeno RE-HEALING RF1-S es compatible con numerosos materiales de construcción, incluyendo el acero al carbono o inoxidable, el latón, el polietileno y el PVC. So se debe utilizar acero galvanizado en contacto directo con el concentrado. Para más información sobre compatibilidad con materiales de construcción, consulte con el servicio técnico de Solberg.

Inspección

El concentrado espumógeno RE-HEALING RF1-S o una solución premezclada deberá ser revisado anualmente de acuerdo con las normas 11 y 25 de la National Fire Protection Association (NFPA). Se debe enviar una muestra del concentrado al fabricante para un ensayo de calidad de acuerdo con la norma NFPA 11.

Información medioambiental

Los concentrados espumógenos RE-HEALING son productos libres de fluorotensioactivos y fluoropolímeros para su uso en hidrocarburos Clase B, sin problemas medioambientales de persistencia, bioacumulación

o descomposición tóxica.

Certificaciones

Los productos fabricados por SOLBERG están sujetos a inspecciones completas y a rigurosas pruebas de control de calidad. Dichas pruebas analizan los parámetros físicos de la espuma así como el rendimiento en caso de incendio del producto acabado. Se expide con cada lote un Certificado de Análisis (CdA).

El espumógeno RE-HEALING RF1-S está homologado de acuerdo con la norma europea EN 1568 Parte 3.

Información para pedidos

El espumógeno RE-HEALING RF1-S está disponible en baldes, bidones, bolsas y a granel.

REF.	DESCRIPCIÓN	PESO APROXIMADO DE ENVÍO	VOLUMEN APROXIMADO
20844	RE-HEALING RF1-S, 1% – balde de 20 litros (5 usg)	21 kg (45 lb)	0,04 m ³ (1,25 ft ³)
20845	RE-HEALING RF1-S, 1% – bidón de 200 litros (55 usg)	224 kg (495 lb)	0,33 m ³ (11,83 ft ³)
20846	RE-HEALING RF1-S, 1% – bolsa de 1000 litros (265 usg)	1118 kg (2465 lb)	1,42 m ³ (50,05 ft ³)
20847	RE-HEALING RF1-S, 1% – a granel	Contactar con Servicio al cliente	